

поршневые окрасочные аппараты с электрическим двигателем  
**WIWA Xtrem Spray [Dynamic]**

### Xtreme Spray [XS] 2.4 и 2.6

Идеален в качестве второго (дополнительного) аппарата для быстрого применения на строительных объектах или небольших по объему работах.

#### Области применения:

Малярные мастерские, деревообработка, изготовление окон, металлоконструкции, ремонт или строительство – для всех направлений есть подходящая модель.

#### Преимущества:

- Выгодные, легкие, мобильные.
- Шланги длиной до 100 м в зависимости от материала и размера сопла.
- Электродвигатели постоянного напряжения с низким потреблением тока – особое преимущество при пониженных напряжениях на строительных объектах.
- Незначительные затраты по техническому уходу.
- Постоянное рабочее давление начиная с 14-ти бар, что позволяет применять низкое безвоздушное распыление.
- Повышенный срок службы.
- Начиная с модели 2.6 серийно снабжены фильтром высокого давления.
- Встроенная система электронного контроля давления, которая регулирует число оборотов двигателя и обеспечивает постоянное рабочее давление.



#### Распыляемые материалы:

Работают с лаками, красками, водяными лаками, наполнителями, бейцами, лазурями, латексами и дисперсиями.

#### Технические характеристики:

	WIWA [XS] 2.4	WIWA [XS] 2.6
Макс.рабочее давление	210 бар	210 бар
Макс.мощность при свободном потоке	1,5 л/мин	2,3 л/мин
Макс.размер сопла	0,019"	0,023"
Напряжение	220-240 В	220-240 В
Мощность двигателя	0,37 кВт	0,55 кВт
Вес	18 кг	29 кг